

SAC DE LEVAGE CYLINDRIQUE ENTIÈREMENT FERMÉ

Le gonflage et le dégonflage à distance des sacs cylindriques totalement fermés JWA augmentent la sécurité et offrent des options de levage pour une large gamme d'applications.

Application:

- Opérations en eaux peu profondes.
- Travaux de flottaison en surface.
- Réduction du tirant d'eau.
- Assistance au remorquage.
- Assistance générale au levage et à la flottaison.

Key Features:

- Le gonflage/dégonflage à distance sécurisé améliore la sécurité opérationnelle et offre une grande flexibilité d'utilisation.
- Les manilles stratégiquement positionnées et les sangles robustes permettent un levage équilibré des charges de formes irrégulières.
- Prêts à l'emploi, ils sont livrés entièrement assemblés avec un manuel d'utilisation et un carnet d'entretien.
- Ils peuvent être utilisés avec des poutres de levage pour un soutien accru.



Nom du modèle	Référence	Capacité	Hauteur totale(M)	Diamètre total(M)
T1C	711436	50KG	0.42	0.65
T2C	710172	100KG	0.55	0.93
T5C	710169	250KG	0.82	1.15
T10C	710174	500KG	0.99	1.38
T1	710175	1 TONNE	1.15	1.85
T2	710184	2 TONNE	1.38	2.30
T3	710171	3 TONNE	1.58	2.65
T4	711531	4 TONNE	1.58	3.05
T5	710161	5 TONNE	1.58	3.76
T6	711532	6 TONNE	1.58	4.42
T10	710189	10 TONNE	2.08	3.93
T15	710186	15 TONNE	2.62	4.00
T20	710191	20 TONNE	2.59	5.00
T25	711391	25 TONNE	2.72	5.00
T30	711533	30 TONNE	2.90	6.14
T35	710183	35 TONNE	3.10	6.00
T50	711453	50 TONNE	3.10	8.00