

BOUCHONS ET BORDURES DE TUYAUX

La gamme de bouchons de tuyauterie JWA Premier offre une solution rapide et fiable pour l'obturation temporaire et la limitation de débit dans les canalisations, les conduits et les tunnels, garantissant ainsi la sécurité des travaux de construction, de maintenance et de réparation. Des modèles sur mesure sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.



Application:

- Étanchéité temporaire et arrêt/restriction de l'écoulement dans les canalisations, conduits et tunnels.
- Permet la construction, la maintenance et la réparation d'installations et d'infrastructures.
- Convient à une large gamme de projets maritimes, offshore et industriels.

Caractéristiques principales:

- Fabriqué en tissu PVC.
- Les coutures soudées par radiofréquence (RF) assurent une résistance et une intégrité supérieures.
- Fourni avec une valve de gonflage/dégonflage 3/4" BSP, des soupapes de décharge de pression et des pattes d'ancrage/ de manutention.
- Conceptions entièrement personnalisées disponibles pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques.

| Référence | Diamètre (M) | Longueur (M) |
|-----------|--------------|--------------|
| 712367 | 0.762 | 1.00 |
| 712368 | 0.813 | 1.00 |
| 712369 | 0.915 | 1.00 |
| 712157 | 1.20 | 1.35 |
| 712363 | 1.60 | 2.65 |
| 712362 | 2.00 | 2.65 |
| 711994 | 4.00 | 5.00 |
| 712053 | 8.00 | 5.00 |
| 712896 | 12.00 | 5.00 |

